電子モニター カタログ1


特徴


Vol.1

さまざまなサイズの電子POPを取り揃えています。最小4.3インチからラインナップ! ドラッグストア、家電量販店、カー用品店、スポーツ用品店、自動車販売店、DVDレンタルショップ、医療機関、学校法人など、販促現場に適した電子POPです。

4.3インチモニター LSM-SP-043S











対応メディア: USBフラッシュメモリ (コンテンツコピー用)

ファイル形式: MPEG1/MPEG2

製品内容

- ●内蔵メモリタイププレーヤー
- ●AC100V対応アダプターケーブル: 1.42m

モデルタイプ	4.3インチ メモリーカードプレーヤー	使用温度範囲	0℃~40℃
モニター画素数	480×272×RGB	スピーカー出力	2W×1
有効表示領域	95×54 (mm)	本体サイズ	150×75×11(mm)
対応メディア	USBフラッシュメモリ	使用電源	AC100V
USBポート	USB2.0	消費電力	3W
対応フォーマット	MPEG1, MPEG2	本体質量	約115g

コンテンツの推奨ファイル形式									
動画ファイル形式	サイス [*] (pixel)	アスペクト比	フレ-Δレ-ト (fps)	動画 ビットレート (kbps)	音声ストリーム形式	音声サンプリングレー ト(kHz)	音声 ビットレート (kbps)		
MPEG2	640×480	4:3	29.97	4,000	MPEG1オーデイオレイ ヤ- II	44.1	224		

4.3インチモニター

LSM-SP-043E

4.3インチ液晶。

画面比ワイド。

前面スピーカータイプ。 ドラッグストアでも大活躍! 小型タイプをお求めの方にお すすめいたします。

4.3インチ液晶電子POP

SP-043E

カラー:ロホワイト











4.3インチ液晶を採用。メモリーカードプレーヤータイプの電子 POPです。

ワイド画面タイプです。











本体右侧面

本体左側面

本体背面

スタンド装着イメージ

スタンド可動イメージ

対応メディア:SD/SDHCメモリーカード、USBフラッシュメモリ

ファイル形式: MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3

●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。

店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

製品内容

- ●メモリーカードプレーヤー
- ●AC100V対応アダプターケーブル: 1.42m
- ●リモコン
- ●スタンド (ビス2本付き)

モデルタイプ	4.3インチ メモリーカードプレーヤー	使用温度範囲	0℃~40℃
モニター画素数	480×272×RGB	スピーカー出力	2W×2
有効表示領域	95×54 (mm)	本体サイズ	110×88×20.5(mm)
対応メディア	SD/SDHC/USBフラッシュメモリ	使用電源	AC100V
USBポート	USB2.0	消費電力	3W
対応フォーマット	JPEG, MPEG1, MPEG2, MP3	本体質量	約120g

	コンテンツの推奨ファイル形式									
動画ファイル形式	サイス [*] (pixel)	アスペクト比	フレーΔレート (fps)	動画 ビットレート (kbps)	音声ストリーム形式	音声サンプリングレー ト(kHz)	音声 ビットレート (kbps)			
MPEG2	640×480	4:3	29.97	4,000	MPEG1オーデイオレイ ヤ- II	44.1	224			

7インチモニター

LSM-SP-070H

7インチ液晶。 画面比ワイド。

7インチ液晶電子POP

SP-070H


カラー:ロホワイト











800×480pixelのW-VGA液晶を採用。高精細な映像を再生できます。

※動画はハイビジョン対応ではありません。











本体右側面

本体左侧面

本体背面

本体上面

棚置き金具 (オプション) 装着イメージ

対応メディア: SD/SDHCメモリーカード/USBフラッシュメモリ(コピー元専用)

ファイル形式: MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3

●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。

店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

●別売の「<u>こだわり!電子看板Pro</u>」にて動画コンテンツを自作できます。

製品内容

- ●メモリーカードプレーヤー
- ●AC100V対応アダプターケーブル: 1.45m
- ●リモコン

モデルタイプ	7インチ メモリーカードプレーヤー	使用温度範囲	0℃~40℃
モニター画素数	800×480×RGB	スピーカー出力	2W×2
有効表示領域	154×86 (mm)	本体サイズ	178×130×28(mm)
対応メディア	SD、SDHC、USBフラッシュメモリ(コピー元専用)	使用電源	AC100V
USBポート	USB 2.0	消費電力	6W
対応フォーマット	JPEG, MPEG1, MPEG2, MP3	本体質量	約350g

コンテンツの推奨ファイル形式										
動画ファイル形式	サイス* (pixel)	アスペクト比	フレ-Δレ-ト (fps)	動画 ビットレート (kbps)	音声ストリーム形式	音声サンプリングレー ト(kHz)	音声 ビットレート (kbps)			
MPEG2	720×480	16:9	29.97	4,000	MPEG1オーデイオレイ ヤ- II	44.1	224			

7インチモニター

LSM-SP-070EL

フォトフレームタイプ 7インチ液晶。 画面比ワイド。

7インチ液晶電子POP

SP-070EL


カラー:ロホワイト











タイマー機能搭載

開店・閉店時間に合わせて、自動的に電源のON/OFFができます。

スライドショー機能搭載

静止画データをスライドショーでみせる事が可能です。







本体左側面



本体背面



カード挿入イメージ



スタンドイメージ

対応メディア: SD/SDHC/USBフラッシュメモリ

ファイル形式: MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3

●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。

店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

●別売の「<u>こだわり!電子看板</u>」にて動画コンテンツを自作できます。

製品内容

- ●メモリーカードプレーヤー
- ●AC100V対応アダプターケーブル: 0.5m
- ●リモコン

製品仕様

T-1 5 1-3	7.0 × 2.7 1 + 10-0 +	法 田海鹿祭园	000 4000
モデルタイプ	7インチ メモリーカードプレーヤー	使用温度範囲	0℃~40℃
モニター画素数	800×480×RGB	スピーカー出力	1W×2
有効表示領域	151×82 (mm)	本体サイズ	202×141×21(mm)
対応メディア	SD/SDHC、MMC、メモリースティック、USBフラッシュメモリ	使用電源	AC100V
USBポート	USB 1.1/2.0	消費電力	3.6W
対応フォーマット	JPEG**, MPEG1, MPEG2, MP3	本体質量	約305g

※プログレッシブJPEGは対応しておりません。ファイルによっては再生されない場合があります。

	コンテンツの推奨ファイル形式									
動画ファイル形式	サイス* (pixel)	アスペクト比	フレーΔレート (fps)	動画 ビットレート (kbps)	音声ストリーム形式	音声サンプリング・レート(kHz)	音声 ビットレート (kbps)			
MPEG2	720×480	16:9	29.97	4,000	MPEG1オーデ [*] イオレイ ヤー II	44.1	224			

7インチモニター

LSM-SP-070S

7インチ液晶。 画面比ワイド。 SDカード、内蔵メモリ どちらでもコンテンツを再生

7インチ液晶電子POP


SP-070S

カラー:ロホワイト









800×480pixelのW-VGA液晶を採用。高精細な映像を再生できま

※動画はハイビジョン対応ではありません。

内蔵メモリ搭載

SDカードを別途購入しなくても、コンテンツを再生できます。

コピー機能搭載

SDカードを挿入するだけで、内蔵メモリのコンテンツを書き 換えできます。

SDカード再生機能

SDカード内のコンテンツを直接再生できます。

薄型省スペース

本体の薄さはわずか12mm。背面に什器への取付が簡単なネジ穴を装備。

対応メディア:SD/SDHCメモリーカード ファイル形式:MPEG1/MPEG2

製品内容

- ●メモリーカードプレーヤー
- ●AC100V対応アダプターケーブル

モデルタイプ	7インチ メモリーカードプレーヤー	使用温度範囲	0℃~40℃
モニター画素数	800×480×RGB	スピーカー出力	2W×2
有効表示領域	154×86 (mm)	本体サイズ	202×122×12(mm)
対応メディア	SD, SDHC	使用電源	AC100V
内蔵メモリ	512MB	消費電力	6W
対応フォーマット	MPEG1, MPEG2	本体質量	約250g

コンテンツの推奨ファイル形式									
動画ファイル形式	サイス* (pixel)	アスペクト比	フレームレート (fps)	動画 ビットレート (kbps)	音声ストリーム形式	音声サンプリングレー ト(kHz)	音声 ビットレート (kbps)		
MPEG2	720×480	16:9	29.97	4,000	MPEG1オーデイオレイ ヤ- II	44.1	224		

10.1インチモニター

LSM-SP-101H

10.1インチ液晶。 画面比ワイド。 前面スピーカー×4 音の訴求力抜群!

10.1インチ液晶電子POP

SP-101H


カラー:ロホワイト











1,024×600pixelのWSVGA液晶を採用。 高精細な映像を再生できます。 ※ハイビジョン対応(ビットレート4,000kbps推奨)

コピー機能搭載

新しいコンテンツの入ったUSBフラッシュメモリーを本体に挿し入れ、リモコンによる簡単な操作で、あらかじめ挿入されているSDメモリーカードの映像を書き換える事も可能です。



対応メディア: SD/SDHCメモリーカード/USBフラッシュメモリ

ファイル形式: MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/H.264/JPEG/MP3

●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。 店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

●別売の「<u>こだわり!電子看板Pro</u>」にて動画コンテンツを自作できます。

製品内容

- メモリーカードプレーヤー
- ●AC100V対応アダプターケーブル: 1.45m
- ●リモコン

モデルタイプ	10.1インチ メモリーカードプレーヤー	使用温度範囲	0℃~40℃
モニター画素数	1,024×600×RGB	スピーカー出力	2W×4
有効表示領域	221×125 (mm)	本体サイズ	251×180×25(mm)
対応メディア	SD、SDHC、USBフラッシュメモリ(コピー元専用)	使用電源	AC100V
USBポート	USB 2.0	消費電力	8W
対応フォーマット	JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264, MP3	本体質量	約580g

コンテンツの推奨ファイル形式									
動画ファイル形式	サイズ* (pixel)	アスペクト比	フレームレート (fps)	動画 ビットレート (kbps)	音声ストリーム形式	音声 サンプリングレート (kHz)	音声 ビットレート (kbps)		
AVI(Xvid)	1,280×720	16:9	29.97	4,000		44.1	128		

10.1インチモニター

LSM-SP-101FM

フォトフレームタイプ 低価格モデル 10.1インチ液晶。 画面比ワイド。

10.1インチ液晶電子POP

SP-101FM

カラー:□ホワイト ■ブラック











1,024×600pixelで画面比はワイドです。









本体右側面

面 本体背面

カード挿入口

正面イメージ

対応メディア:SD/SDHC/USBフラッシュメモリ

ファイル形式: MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3

●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。

店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

●別売の「<u>こだわり!電子看板</u>」にて動画コンテンツを自作できます。

製品内容

- ●メモリーカードプレーヤー
- ●AC100V対応アダプターケーブル:1.5m
- ●リモコン

製品仕様

モデルタイプ	10.1インチ メモリーカードプレーヤー	使用温度範囲	0℃~40℃		
モニター画素数	1,024×600×RGB	スピーカー出力	2W×2		
有効表示領域	222.5×125 (mm)	本体サイズ	247×162×24(mm)		
対応メディア	SD/SDHC/USBフラッシュメモリ	使用電源	AC100V		
USBポート	2.0	消費電力	9W		
対応フォーマット	JPEG**, MPEG1, MPEG2, MP3	本体質量	約430g		

※プログレッシブJPEGは対応しておりません

コンテンツの推奨ファイル形式									
	動画ファイル形式	サイズ [*] (pixel)	アスペクト 比	フレームレート (fps)	動画 ビットレー ト(kbps)	音声ストリーム形式	音声サンプリン グレート(kHz)	音声 ビットレート (kbps)	
SP-101FM	MPEG2	720×448	1:1	29.97	4,000	MPEG1オーテ* イオレイヤー II	44.1	224	

電子POP(32~13.3インチ)モニター

詳細は個別に問い合わせ下さい。























電子POP用スタンド各種

詳細は個別に問い合わせ下さい。















明和産業株式会社 エルサム事業部 〒111-0042

東京都 台東区 寿 1-11-6 SMK ビル 3 階

TEL: 03-3843-7730 URL: https://www.meiwa-sng.co.jp

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

