

# ストリップラインLEDテープライト

Vol.3

## 特徴

DC5/12/24V仕様があり、ライン発光するLEDテープライトです。写真の様にLEDのドットが見えません。シリコンカバーが無い為、非常に薄くて使い易いテープライトです。テープライトの種類によりRGBがあり色々な色の発光や流れる発光も出来ます。

製品画像



発光イメージ



※ 仕様は予告なく変更する場合があります。仕様詳細はお問い合わせください。

ホームページ

<http://www.meiwa-snglsm.com/index.html>



お問い合わせ先:

明和産業株式会社

第五営業部 エルサム事業部

〒111-0041 東京都元浅草3-13-14

TEL 03-3843-7730 (エルサム部直通)

FAX 03-3843-8959

製品一覧

| 8MM/320灯COBストリップライン   |       |       |        |           |      |                          |                    |
|---|-------|-------|--------|-----------|------|--------------------------|--------------------|
|  | 製品仕様  |       |        |           |      |                          |                    |
|   | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧        | パワー  | サイズ                      | 輝度 (LM/M)          |
|   | 白色    | 6000k | 320個/M | DC24V/12v | 8W/M | 8*5000MM/巻<br>(1ブロック5CM) | 800-900(±10%) Ra90 |
|   | 昼白色   | 4000K |        |           |      |                          |                    |
| 電球色   | 3000k |       |        |           |      |                          |                    |

| 8MM/384灯COBストリップライン  |       |       |        |           |       |                             |                    |
|--|-------|-------|--------|-----------|-------|-----------------------------|--------------------|
|  <p>COB柔性软灯带<br/>384灯 DC12/24V</p> <p>☑️源头厂家    ☑️外观精美    ☑️板宽8mm</p> | 製品仕様  |       |        |           |       |                             |                    |
|  | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧        | パワー   | サイズ                         | 輝度 (LM/M)          |
|  | 白色    | 6000k | 384個/M | DC24V/12v | 10W/M | 8*5000MM/巻<br>(1ブロック4.17CM) | 800-900(±10%) Ra90 |
|  | 昼白色   | 4000K |        |           |       |                             |                    |
| 電球色  | 3000k |       |        |           |       |                             |                    |

| 5MM/384灯COBストリップライン  |       |       |        |           |       |                             |                    |
|--|-------|-------|--------|-----------|-------|-----------------------------|--------------------|
|  <p>COB柔性软灯带<br/>板宽5mm 384灯</p> <p>☑️新技术升级    ☑️新品类    ☑️发光均匀</p> | 製品仕様  |       |        |           |       |                             |                    |
|  | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧        | パワー   | サイズ                         | 輝度 (LM/M)          |
|  | 白色    | 6000k | 384個/M | DC24V/12v | 10W/M | 5*5000MM/巻<br>(1ブロック4.17CM) | 800-900(±10%) Ra90 |
|  | 昼白色   | 4000K |        |           |       |                             |                    |
| 電球色  | 3000k |       |        |           |       |                             |                    |

### 10MM/528灯COBストリップライン

|  | 製品仕様  |       |        |           |       |                               | 輝度 (LM/M) |                      |
|---|-------|-------|--------|-----------|-------|-------------------------------|-----------|----------------------|
|   | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧        | パワー   | サイズ                           |           |                      |
|   | 白色    | 6000k | 528個/M | DC24V/12v | 14W/M | 10*5000MM/巻<br>(1ブロック4.545CM) |           | 1200-1300(±10%) Ra90 |
|   | 昼白色   | 4000K |        |           |       |                               |           |                      |
| 電球色   | 3000k |       |        |           |       |                               |           |                      |

### 10MM/320灯COBストリップライン

|  | 製品仕様  |       |        |      |      |                             | 輝度 (LM/M) |                    |
|---|-------|-------|--------|------|------|-----------------------------|-----------|--------------------|
|   | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧   | パワー  | サイズ                         |           |                    |
|   | 白色    | 6000k | 320個/M | DC5v | 6W/M | 10*3000MM/巻<br>(1ブロック2.5CM) |           | 600-700(±10%) Ra90 |
|   | 昼白色   | 4000K |        |      |      |                             |           |                    |
| 電球色   | 3000k |       |        |      |      |                             |           |                    |

### 10MM/640灯COBストリップライン

|  | 製品仕様  |                     |        |       |       |                             | 輝度 (LM/M) |                      |
|---|---|---------------------|--------|-------|-------|-----------------------------|-----------|----------------------|
|   | カラー   | ケルビン                | LED数   | 電圧    | パワー   | サイズ                         |           |                      |
|   | 混合色   | 3000+4000+<br>6000K | 640個/M | DC24V | 16W/M | 10*5000MM/巻<br>(1ブロック2.5CM) |           | 1500-1700(±10%) Ra90 |
|   | <small>可定制长度 发光均匀 无眩光 智能三色变光灯带 工厂批发</small> |                     |        |       |       |                             |           |                      |

### 10MM/768灯COB灯条

|  | 製品仕様 |            |        |       |       |                             |           |
|---|------|------------|--------|-------|-------|-----------------------------|-----------|
|   | カラー  | ケルビン       | LED数   | 電圧    | パワー   | サイズ                         | 輝度 (LM/M) |
|   | RGB  | 621.8NM(赤) | 768個/M | DC24V | 10W/M | 10*5000MM/巻<br>(1ブロック3.1CM) |           |
|   |      | 457.2NM(青) |        |       |       |                             |           |
| 525.3NM(緑)  |      |            |        |       |       |                             |           |

### 10MM/378灯COBストリップライン

|  | 製品仕様  |       |        |           |       |   |                      |
|---|-------|-------|--------|-----------|-------|---|----------------------|
|   | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧        | パワー   | サイズ   | 輝度 (LM/M)            |
|   | 白色    | 6000k | 378個/M | DC24V/12v | 12W/M | 10*5000MM/巻<br>(1ブロック5.55CM 24V )<br>(1ブロック2.38CM 12V ) | 1300-1600(±10%) Ra90 |
|   | 昼白色   | 4000K |        |           |       |   |                      |
| 電球色   | 3000k |       |        |           |       |   |                      |

### 10MM/420灯COBストリップライン

|  | 製品仕様  |       |        |           |       |   |                      |
|---|-------|-------|--------|-----------|-------|---|----------------------|
|   | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧        | パワー   | サイズ   | 輝度 (LM/M)            |
|   | 白色    | 6000k | 420個/M | DC24V/12v | 12W/M | 10*5000MM/巻<br>(1ブロック4.76CM 24V )<br>(1ブロック3.57CM 12V ) | 1350-1650(±10%) Ra90 |
|   | 昼白色   | 4000K |        |           |       |   |                      |
| 電球色   | 3000k |       |        |           |       |   |                      |

### 10MM/504灯COBストリップライン

|  <p>COB 504灯柔性软灯带</p> <p>源头厂家 随意弯折 工程品质</p> | 製品情報  |       |        |           |       |   |                      |
|--|-------|-------|--------|-----------|-------|---|----------------------|
|  | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧        | パワー   | サイズ   | 輝度 (LM/M)            |
|  | 白色    | 6000k | 504個/M | DC24V/12v | 14W/M | 10*5000MM/卷<br>(1ブロック4.16CM 24V )<br>(1ブロック1.78CM 12V ) | 1400-1700(±10%) Ra90 |
|  | 昼白色   | 4000K |        |           |       |   |                      |
| 電球色  | 3000k |       |        |           |       |   |                      |

### 10MM/420灯COBストリップライン

|  | 製品仕様  |       |        |                            |       |                                 |                      |
|---|-------|-------|--------|----------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|
|   | カラー   | ケルビン  | LED数   | 電圧                         | パワー   | サイズ                             | 輝度 (LM/M)            |
|   | 白色    | 6000k | 420個/M | AC220V<br>AC110V<br>IP67防水 | 15W/M | 10*5000MM/卷<br>(1ブロック16.667CM ) | 1350-1650(±10%) Ra90 |
|   | 昼白色   | 4000K |        |                            |       |                                 |                      |
| 電球色   | 3000k |       |        |                            |       |                                 |                      |

### 10MM/320灯RGB COBストリップライン

|  | 製品仕様 |          |        |      |       |                               |           |
|---|------|----------|--------|------|-------|-------------------------------|-----------|
|   | カラー  | 発光       | LED数   | 電圧   | パワー   | サイズ                           | 輝度 (LM/M) |
|   | RGB  | 流れる発光が可能 | 320個/M | DC5V | 18W/M | 10*5000MM/卷<br>(1ブロック1.25CM ) | -         |