

ウルトラワイドモニター

Vol.1

特徴:

商品棚や什器のワンポイントとして横長のモニターを使いたい規格にぴったりなモニターです。
今までに無い新しいスタイルの訴求が可能となります。



4.3インチモニター3連タイプ

LSM-GS043LITE3S



搭載機能

4.3インチ三連

2Wx1 スピーカー

製品仕様

画素数	480×272	画面サイズ	4.3インチ三連/16:9
内部メモリ	128MB(標準)×3システム領域含む	推奨再生フォーマット	MPEG2
消費電力	約3W	スピーカー	2W×1
コピー機能	USB→内蔵メモリ	動作環境	0℃～40℃(結露無きこと)
付属品	ACアダプタ(5V)	外形寸法(幅×高×奥行)	W378×H76×D13(センサー部18mm)
重量	約244g		

6.8インチモニター

LSM-GS068UW



搭載機能

リモコン

2W×2ステレオ

6.8インチ

製品仕様

画素数	1024×400	輝度	250cd/m ²
画面サイズ	6.8インチ(IPSパネル)/16:6	内部メモリ	4GB(システム領域含む)
推奨再生フォーマット	MPEG2,H.264,JPEG	消費電力	≦7.5W
電源	DC 5V/AC 100V-240V	スピーカー	2W×2
動作環境	0°C~40°C	保存温度	-10°C~40°C
付属品	リモコン、ACアダプター、設置スタンド、取扱説明書	外形寸法 (幅×高×奥行)	W224×H76×D14 (mm)
重量	約211g		

19.3インチモニター

LSM-GS193UW



搭載機能

2W×2ステレオ

19.3インチ

製品仕様

画素数	1920×455	輝度	300~400cd/m ²
画面サイズ	19.3インチ	対応メディア	SDHC: 4GB-16GB
推奨再生フォーマット	MPEG2,H.264,JPEG	消費電力	≦18W
電源	DC 12V/AC 100V-240V	スピーカー	2W×2
動作環境	0°C~40°C	保存温度	-10°C~40°C
付属品	リモコン、ACアダプター	外形寸法 (幅×高×奥行)	W552×H150.4×D29(mm)



搭載機能

2W×2ステレオ

28インチ

製品仕様

画素数	1920×360	輝度	300~400cd/m ²
画面サイズ	28インチ	対応メディア	SDHC : 4GB-16GB
推奨再生フォーマット	MPEG2,H.264,JPEG	消費電力	≦18W
電源	DC 12V/AC 100V-240V	スピーカー	2W×2
動作環境	0°C~40°C	保存温度	-10°C~40°C
付属品	リモコン、ACアダプター	外形寸法 (幅×高×奥行)	W780×H168.4×D40(mm)

仕様は予告なく変更する場合があります。
ご要望に合わせたカスタマイズも可能です。
詳細はお問い合わせ願います。



明和産業株式会社

東京都台東区元浅草3-13-14
エルサム事業部
TEL : 03-3843-7730
FAX : 03-3843-8959